

バッテリーカ® KL-24Z, 36Z, 48Z

他社にない便利な機能

一般バッテリーの充電可能 (12V-5A)

+、- 逆接防止機能

過電流保護器付


満充電停止機能付



24Z 充電中



バッテリーBOX KL-24



充電BOX KL-Z



バッテリーBOXのみを持ち出して、エンジンスタートが可能です。




充電器 裏面

単体でも、一般充電器として使用いただけます。

特長

1. **軽い、小さい** セパレートタイプ。(従来比24Z:4kg, 36Z:3kg, 48Z:4kg 軽量化。) (PAT)
2. **一般充電器(12V専用)**として使用出来ます。(定電流方式. メーターつき)
3. セパレートだから **買い替えはバッテリーBOX** だけでOK。
4. 内部バッテリーの **充電は、充電BOXに置くだけ**。(PAT)
5. Z II タイプは**12V, 24Vの充電器**として使用出来ます。(受注生産)

ラインナップ



KL-Z



KL-Z II



KL-24Z



KL-36Z



KL-48Z

新型 バッテリーカ セパレートタイプ Zシリーズ

■ 用途

- ① 電源のない場所での建設機械・車両等のエンジン始動に。
- ② 家庭用電源につなげば、一般充電器として使用可能。(12Vのみ)
※ ZII型を使えば24Vも充電可能。(受注生産)
- ③ 電源の無い場所での電気供給BOXに。

■ 標準付属品

- ・ワニ口コード(24Z、36Z→22SQ×2M)
(48Z→22SQ×3M)
- ・予備ヒューズ(Zシリーズ:5A、3A、2A 各1本)
(ZIIシリーズ:10A、5A、3A 各1本)
- ・シガー差込式 USBポート
- ・電源コード
- ・バッテリー充電コード
- ・肩掛けバンド(36Z、48Zのみ)

■ 特別仕様

- ・ZII型
(外部充電 12V/24V兼用、10A出力)



ZII用 充電BOX

■ 仕様

型 式	外部充電能力 出力	スタート能力	最大始動 バッテリー	ブースターケーブル 長さ	外 形 寸 法 (mm)	質 量
KL-24Z	DC-12V 定格 5A	12V/24V 350A 1分間	120AH×2	22SQ×2M	162W×345D×230H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約12Kg 約6Kg
KL-36Z	DC-12V 定格 5A	12V/36V 400A 1分間	170AH×2	22SQ×2M	162W×425D×250H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約17Kg 約6Kg
KL-48Z	DC-12V 定格 5A	12V/24V 600A 1分間	200AH×2	22SQ×3M	162W×445D×270H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約21Kg 約6Kg
KL-24ZII 受注生産	DC-12/24V 定格 10A	12V/24V 350A1分間	120AH×2	22SQ×2M	162W×345D×230H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約12Kg 約11kg
KL-36ZII 受注生産	DC-12/24V 定格 10A	12V/36V 400A 1分間	170AH×2	22SQ×2M	162W×425D×250H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約17Kg 約11kg
KL-48ZII 受注生産	DC-12/24V 定格 10A	12V/24V 600A 1分間	200AH×2	22SQ×3M	162W×445D×270H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約21Kg 約11Kg

〔注意事項〕

1. 使用しない時は、充電しながら保管して下さい。(過充電ストップパー付)
充電しないで放っておくと、バッテリーがだめになります。
2. 逆接、ショートは絶対に避けて下さい。本体が損傷します。
3. 取扱いにあたっては、取扱説明書及び本体ステッカーを十分にお読み下さい。

各仕様については予告なく変更することがあります。

2024. 10. 作成

販売店

製造発売元

三晃精機株式会社

〒635-0034

奈良県大和高田市東三倉堂町7-13

TEL 0745-52-0025

FAX 0745-23-2732